

# BLANKER DRAHT



## ANWENDUNGEN

- Draht für geschweißte Metallbiegeteile
- Draht für die Automobilindustrieartikel
- Kettendraht
- Nageldraht
- Draht für geschweißte und gewellte Metallgitter
- Draht für Haushaltsartikel und Gitterroste für Elektrogeräte
- Draht für Vogel- und Tierkäfige
- Draht für Einkaufswagen, Behälter und Ausstellungsregal für Geschäfte und Supermärkte



# TECHNISCHE DATEN

## STAHL - UNI EN 16120-2

von C4D bis C86D

vorherige Normen: UNI EN 10025, UNI EN 10027, UNI 7070

## DURCHMESSERBEREICH

von 1,4 bis 14,00 mm

## ZUGFESTIGKEIT

von 400 bis 2000 N/mm<sup>2</sup>

## OBERFLÄCHE

Lubrifizierung auf Anfrage

Auf Anfrage können Aufmachung, Durchmesser und Festigkeit vereinbart werden.

## AUFMACHUNGEN

### KRONENSTOCK

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
1,4-14,00	500-1200

### SPULE

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
1,4-14,00	500-2000

### RING

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
1,4-14,00	25-100

### ROSETTE

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
4,00-10,00	500-1200