

KUNSTSTOFF- BESCHICHTETER DRAHT

SINTERBERG[®]



ANWENDUNGEN

Draht für Zäune
Bindedraht
Draht für die Landwirtschaft und Hagelschutzanlagen
Draht für Maschendrahtzaun in Sportlagen



TECHNISCHE DATEN

STAHL - UNI EN 16120-2

C7D

DURCHMESSERBEREICH

von 1,40 bis 5,00 mm

ZUGFESTIGKEIT

von 380 bis 900 N/mm²

AUSSENBSCHICHTUNG

kunststoffummantelter Draht

kunststoffbeschichteter Draht

INNENBSCHICHTUNG - UNI EN 10244-2 T1-T2

Zink 99,995% - Klasse A/B/C/D

Zink 95% + Aluminium 5% - Klasse A/B/C/D

Zink 90% + Aluminium 10% - Klasse A/B/C/D

Auf Anfrage können Aufmachung, Durchmesser, Beschichtungsaufgabe, RAL und Festigkeit vereinbart werden.

AUFMACHUNGEN

RING

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
1,40-5,00	25-100

ROSETTE

Ø Bereich (mm)	Gewicht (kg)
1,40-5,00	400-800